

MI RM



Line-interactive 600-1200VA

UPS-urile din seria MI sunt sisteme line-interactive de cost redus care oferă protecție consumatorilor sensibili la întreruperi de curent.

Domeniul de utilizare cuprinde : calculatoare personale, servere mici și mai ales componente active de rețea de 19", rackabile .

- Clasificare UPS VI-SY-333 în conformitate cu IEC 62040-3
- Tehnologie Line-interactive
- Construcție compactă (numai o unitate 19")
- Reglare controlată de microprocesor
- Sincronizare frecvență automată
- RS-232,opto-coplor și SNMP prin adaptor
- Software management pentru Windows 95, 98, 2000, 2003 Server, XP, NT, Novell, Unix
- Garanție 12 luni



MI 600 RM (vedere spate)



MI 1200 RM (vedere spate)

Specificații

Tip	MI 600 RM	MI 1200 RM
Ieșire		
Putere VA/Watt	600/325	1200/720
Curent maxim la 230 V (amperi)	2.6	5.3
Socluri	3 x IEC	3 x IEC
Tensiune de ieșire	230V ± 10%	
Frecvență	50/60Hz automat	
Forma de undă	Sinus modificat	
Timp transfer	Aprox. 4 msec.	
Intrare		
Tensiune	170-280VAC (230VAC)	
Frecvență	50Hz (45-55) / 60Hz (55-65) automat	
Boost (+13%)	Da	
Buck (-13%)	Da	
Baterii		
Sarcină nominală	5 min	5 min
Tensiune DC	12VDC	24VDC
Acumulatori	7Ah-6V	7Ah-6V
Tip	Plumb-acid, fără mentenanță (VRLA)	
Timp reîncărcare	8-10 ore până la 90%	
Eficiență AC-AC	>94%	
Repornire automată	Da	
Zgomot acustic	Fără zgomot	
Display		
LED (Statut UPS)	Alimentare, Baterii, Eroare	
Avertizare acustică	Da	
Protecție		
Suprasarcină	Da	
Fulger	ANSI/IEEE587 Class A	
EMC/LVD	EN50091-2, EN50091-1	
Certificate și teste	CE	
Comunicație	RS232 / opto-cuplor / SNMP prin adaptor	
Ambianță		
Temperatura	0-40°C (UPS fără Baterii)	
Umiditate	0-95% (necondensat)	
Mecanice		
Dimensiuni	1U x 19" x 245mm adâncime	1U x 19" x 350 mm adâncime
Masă	8.2kg	13.2kg