

MT
MT



Line-Interactive 700, 1000, 1500, 2000, 3200VA

Seria MT este un UPS line-interactive progresiv, asigură protecție consumatorilor sensibili la întreruperi de curent, spike-uri și alte discontinuități. Domeniu de utilizare : calculatoare, telecomunicații și alte sisteme comandate de calculatoare. Construcția lor compactă și stabilă oferă securitate adițională și flexibilitate în utilizare.

- Clasificare UPS VI-SS-311 în conformitate cu IEC 62040-3
- Tehnologie Line-interactive
- Reglare controlată de microprocesor
- Formă de undă pur sinusoidală
- Senzor temperatură
- Sincronizare frecvență automată
- RS-232, opto-cuplor și SNMP prin adaptor
- Software management pentru Windows 95, 98, 2000, 2003 Server, NT, XP, Novell, Unix
- Garanție 24 luni



Toate modelele sunt disponibile și în negru





MT 700 (v. spate)



MT 1000-2000 (v. spate)



MT 3200 (vedere spate)

Specificații

Tip	MT 700	MT 1000	MT 1500	MT 2000	MT 3200
Ieșire					
Putere VA/Watt	700/470	1000/670	1500/1000	2000/1200	3200/2000
Curent maxim la 230 V (amperi)	3.0	4.3	6	7.8	13.9
Socuri	2 x IEC	4 x IEC	4 x IEC	4 x IEC	6 x IEC
Tensiune de ieșire	230V ± 3%				
Frecvență	50/60Hz ± 0.1% auto				
Forma de undă	Pur sinusoidală				
Intrare					
Tensiune	171-278VAC (230VAC)				
Frecvență	50Hz (44-55) / 60Hz (55-65) automat				
Boost (+13%)	Da				
Buck (-13%)	Da				
Baterii					
Sarcină nominală	8 min	10 min	10 min	10 min	8 min
Tensiune DC	24VDC	36VDC	48VDC	60VDC	2x48VDC
Acumulatori	7Ah-12V				
Tip	Plumb-acid, fără mentenanță (VRLA)				
Timp reîncărcare	8-10 ore până la 90%				
Test	Automat sau manual				
Eficiență AC-AC	>95%				
Pornire DC (pornire rece)	Da				
Repornire automată	Da				
Suprasarcină	110% timp de 10 sec.				
Zgomot acustic	<40 dB(A)	<45 dB(A)			
LED display					
Statut UPS	Alimentare, mod baterii, mod AVR, baterii descărcate, eroare, suprasarcină, nivel sarcină				
Avertizare acustică	Da				
Protecție					
Suprasarcină	Da				
Fulger	ANSI/IEEE587 Cat.A				
EMC/LVD	EN50091-2, EN50091-1				
CertIFICATE și teste	TÜV, GS, CE				
Comunicație	modelele negre opțional cu RS232 + USB / opto-cuplor / SNMP prin adaptor				
Ambianță					
Temperatura	0-40°C (UPS fără Baterii)				
Umiditate	0-95% (necondensat)				
Mecanice					
Dimensiuni (WxHxD in mm)	160x120x360	200x160x450	200x160x450	200x160x450	290x160x530
Masă	13.3kg	19.5kg	22.6kg	26.2kg	45.0kg